

**ALLGEMEINE HINWEISE ZU
DEN BELASTUNGSTABELLEN
SWISS PANEL®**

Die SWISS PANEL® Belastungstabellen dienen zur Vorbemessung für Dach- und Wandprofile. Mit Hilfe der Tabellen lassen sich die maximal zulässigen Belastungen (resp. Spannweiten) ermitteln. Bei den angegebenen Belastungen handelt es sich um gleichmässig verteilte Flächenlasten inklusive Profileigengewicht mit Angabe in [kN/m²]. Die angegebenen Belastungen wurden unter Berücksichtigung der DIN/SN EN 1993-1-3 (Stahl), resp. DIN/SN EN 1999-1-4 (Aluminium) ermittelt.

Die Belastungstabellen berücksichtigen dabei die ausgewiesenen Sicherheitsbeiwerte:

Gebrauchstauglichkeit	1.00	Aptitude au service	1.00
Gebrauchssicherheit (Fließgelenktheorie)	1.10	Facteur de sécurité pour garantir l'aptitude au service (théorie des rotules plastiques)	1.10
Tragsicherheit	1.65	Facteur de sécurité structural	1.65

Aufgrund der bereits eingerechneten Sicherheitsbeiwerte kann als Eingangsgröße für die Ablesung der zulässigen Belastungen die Summe der charakteristischen Werte aus den Lastnormen verwendet werden.

STRECKGRENZE

Stahl	mind. 320 N/mm ²
Aluminium	mind. 150 N/mm ²

AUFLAGERBREITE

Die jeweils zugrunde liegenden Auflagerbreiten sind direkt in den Belastungstabellen angegeben. Kleinere Auflagerbreiten (falls zulässig) können zu einer Reduktion der möglichen Belastung führen.

GRENZSTÜTZWEITE

Lgr [m] = Grenzstützweite bis zu der das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen ohne lastverteilende Beläge verwendet werden darf.

Kursiv = Die Grenzstützweite ist überschritten

**INDICATIONS GÉNÉRALES SUR
LES TABLEAUX DE CHARGES
SWISS PANEL®**

Les tableaux de charges SWISS PANEL® servent au prédimensionnement des profils de toitures et façades. Ils permettent de déterminer les charges (ou portées) maximales autorisées. Les charges indiquées en [kN/m²] sont des charges réparties uniformément sur la surface et incluant le poids du profil. Les charges indiquées ont été calculées conformément à la norme DIN/SN EN 1993-1-3 (acier), resp. DIN/SN EN 1999-1-4 (aluminium).

Les tableaux de charges prennent en compte les coefficients de sécurité spécifiés:

Gebrauchstauglichkeit	1.00	Aptitude au service	1.00
Gebrauchssicherheit (Fließgelenktheorie)	1.10	Facteur de sécurité pour garantir l'aptitude au service (théorie des rotules plastiques)	1.10
Tragsicherheit	1.65	Facteur de sécurité structural	1.65

Partant des coefficients de sécurité déjà pris en considération, on peut utiliser la somme des valeurs caractéristiques issues des normes de charge comme variables d'entrée pour le relevé des contraintes admissibles.

LIMITE ÉLASTIQUE

Acier	min. 320 N/mm ²
Aluminium	min. 150 N/mm ²

LARGEUR DES APPUIS

Les largeurs d'appuis respectives sont indiquées dans les tableaux de charges. Des largeurs d'appui plus petites (si admissibles) peuvent entraîner une réduction de la charge possible.

PORTEE LIMITÉE

Lgr [m] = Portée limite jusqu'à laquelle le profil trapezoïdal peut être utilisé comme structure porteuse de systèmes de toiture et de plafond sans revêtement répartiteur de charges.

Italique = La portée limite est dépassée

**INDICAZIONI GENERALI SULLE
TABELLE DI CARICO SWISS
PANEL®**

Le tabelle di carico SWISS PANEL® servono per il dimensionamento dei profilati per tetti e pareti. Le tabelle consentono di rilevare i carichi massimi consentiti (risp. le campane). I valori indicati fanno riferimento ai carichi superficiali, uniformemente ripartiti, comprensivi del peso proprio del profilo, espressi in [kN/m²], i carichi indicati sono stati determinati conformemente alla norma DIN/SN EN 1993-1-3 (acciaio), risp. DIN/SN EN 1999-1-4 (alluminio).

Le tabelle di carico considerando i coefficienti di sicurezza dichiarati:

Idoneità all'uso	1.00	Usability	1.00
Fattore di sicurezza di servizio (teoria delle cerniere plastiche)	1.10	Safety factor in use (plastic design)	1.10
Fattore di sicurezza strutturale	1.65	Safety factor against failure	1.65

**GENERAL INFORMATION FOR
THE SWISS PANEL® LOAD
TABLES**

The SWISS PANEL® load tables are provided for preliminary design review of roof and wall profiles. The maximum permissible loads (or support widths) can be determined using the tables. The specified loads are evenly distributed surface loads including profile intrinsic weight stated in [kN/m²]. The specified loads have been determined taking account of DIN/SN EN 1993-1-3 (steel), resp. DIN/SN EN 1999-1-4 (aluminium).

Load tables are taking into consideration required safety coefficients:

1.00	Usability	1.00
1.10	Safety factor in use (plastic design)	1.10
1.65	Safety factor against failure	1.65

The total of the characteristic values from the load standards can be used as the input value for reading off the permissible loads due to the safety factor already included in the calculation.

LIMITE D'ELASTICITÀ

Acciaio	min. 320 N/mm ²
Aluminio	min. 150 N/mm ²

LARGHEZZA DEI APPOGGI

Le singole larghezze degli appoggi sono indicate direttamente nelle tabelle di carico. Appoggi di larghezza inferiore (se ammessi) possono comportare una riduzione del carico possibile.

YIELD STRENGTH

Steel	mind. 320 N/mm ²
Aluminium	mind. 150 N/mm ²

SUPPORT WIDTH

The respective support widths are stated directly in the load tables. Smaller support widths (if permissible) can lead to a reduction of the possible load.

PORTATA LIMITE

Lgr [m] = Portata limite per l'impiego dell'elemento trapezoidale come elemento portante dei sistemi di tetto e soffitto senza rivestimenti per la ripartizione dei carichi.

Corsivo = La portata limite è superata

SPAN LIMIT

Lgr [m] = Span limit up to which the trapezoidal profile is permitted to be used as a load-bearing component of roof and ceiling systems without load-distributing coverings.

Italics = The limiting span length has been exceeded

**BERECHNUNGSBEISPIEL AUF
DER RÜCKSEITE!**
**EXEMPLE DE CALCUL AU
VERSO!**
**ESEMPIO DI CALCOLO SUL
RETRO!**
**CALCULATION EXAMPLE ON
THE REVERSE SIDE!**

BERECHNUNGSBEISPIEL MIT SWISS PANEL®

Für ein konkretes Bauvorhaben ist ein geeignetes Trapezblech für einen Flachdachaufbau zu dimensionieren.

Die Lastannahmen sind gemäss aktuell gültigen Normen (z.B. SIA 261) festzulegen. Im vorliegenden Fall ist mit einer massgebenden Gesamtbelastung von 4.1 kN/m² zu rechnen (Eigengewicht + Schneelast). Es soll ein Zweifeldträger-System mit folgenden Angaben realisiert werden:

Zwischenauflagerbreite
Endauflagerbreite
Spannweite

160 mm
40 mm
max. 4.00 m

Appui intermédiaire
Appuis aux extrémités
Portée

160 mm
40 mm
max. 4.00 m

EXEMPLE DE CALCUL AVEC SWISS PANEL®

Pour un projet de construction concret, il faut dimensionner une tôle trapézoïdale pour une toiture plate.

Les charges théoriques doivent être déterminées conformément aux normes en vigueur actuellement (p. ex. SIA 261). Dans le cas présent, il faut compter avec une charge totale de 4,1 kN/m² (poids propre + charge de neige). Il convient de réaliser un système porteur à deux travées selon les indications suivantes:

ESEMPIO DI CALCOLO CON SWISS PANEL®

Per un progetto edile concreto occorre dimensionare una lamiera trapezoidale adeguata per una struttura con tetto piano.

I carichi ipotizzati devono essere stabiliti in base alle norme attualmente in vigore (es. SIA 261). Nel presente caso occorre considerare un carico complessivo determinante di 4,1 kN/m² (peso proprio + peso neve). Deve essere realizzato un sistema con trave a due campate con i seguenti dati:

CALCULATION EXAMPLE WITH SWISS PANEL®

An appropriate trapezoidal sheet for a flat roof structure must be dimensioned for a specific construction project.


The load assumptions must be defined in accordance with currently applicable standards (e.g. SIA 261). In the present case, an applicable total load of 4.1 kN/m² (intrinsic weight + snow load) must be calculated. A double span beam system with the following specifications should be produced:


SWISS PANEL® SP 111/310

Stahl Positivlage
Acier Position positive
Acciaio Posizione positiva
Steel Positive position

Zwischenauflagerbreite
Appuis intermédiaires
Larghezza dell'appoggio intermedio 160 mm
Intermediate supports

Endauflagerbreite
Appuis aux extrémités
Larghezza dell'appoggio all'estremità 40 mm
Supports at the ends



Spannweite / Portée			m	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75		
	3	t	kg/m ²	Lgr [m]	max f	kN/m ²														
	0.75	9.68	4.75		U/150	3.86	3.33	2.90	2.55	2.26	2.01	1.81	1.63	1.48	1.35	1.23	1.13	1.04	0.97	0.89
					U/300	3.86	3.33	2.90	2.55	2.26	2.01	1.81	1.63	1.48	1.35	1.23	1.13	1.04	0.93	0.83
	0.88	11.35	7.74		U/150	5.14	4.43	3.86	3.39	3.01	2.68	2.41	2.17	1.97	1.80	1.64	1.51	1.39	1.29	1.19
					U/300	5.14	4.43	3.86	3.39	3.01	2.68	2.41	2.17	1.97	1.78	1.56	1.37	1.21	1.08	0.96
	1.00	12.90	10.50		U/150	6.33	5.46	4.76	4.18	3.70	3.30	2.97	2.68	2.43	2.21	2.02	1.86	1.71	1.58	1.47
	4				U/300	6.33	5.46	4.76	4.18	3.70	3.30	2.97	2.61	2.25	1.96	1.71	1.51	1.33	1.19	1.06
	1.25	16.13	13.13		U/150	8.95	7.72	6.72	5.91	5.23	4.67	4.19	3.78	3.43	3.13	2.86	2.63	2.42	2.24	2.08
					U/300	8.95	7.72	6.72	5.91	5.23	4.67	3.98	3.41	2.95	2.56	2.24	1.97	1.75	1.55	1.39
	1.50	19.53	15.75		U/150	10.74	9.26	8.07	7.09	6.28	5.60	5.03	4.54	4.12	3.75	3.43	3.15	2.90	2.69	2.49
					U/300	10.74	9.26	8.07	7.09	6.28	5.60	4.78	4.09	3.54	3.08	2.69	2.37	2.10	1.86	1.66

- Zutreffende Tabelle (Zweifeldträger) auswählen.
- Gewünschte Spannweite auswählen.
- In der Spalte nach unten gehen und prüfen, ab welcher Dicke t die gewünschte Traglast erreicht ist.
- Für Dächer unter Volllast mit oberseitiger Abdichtung (Warmdach) ist eine Durchbiegungsbeschränkung von L/300 gefordert.
- Für das SP 111/310 fällt die Wahl auf eine Dicke t = 1,00mm


- Sélectionner le tableau approprié (deux travées).
- Selectionner la portée souhaitée.
- Consulter la colonne et vérifier à partir de quelle épaisseur t la capacité de charge souhaitée est atteinte.
- Pour les toitures chargées avec la face supérieure étanchée (toiture chaude), une flèche limite de L/300 est requise.
- Pour le SP 111/310, il faut choisir une épaisseur t = 1,00mm

- Scegliere la corrispondente tabella (portata su due campate).
- Scegliere la luce desiderata.
- Nella colonna, scorrere verso il basso e verificare lo spessore t dal quale si ottiene la portata desiderata.
- Per i tetti a carico pieno con impermeabilizzazione sul lato superiore (tetto caldo) è richiesta una limitazione di freccia di L/300.
- Per SP 111/310 la scelta cade su uno spessore t = 1,00 mm

- Select applicable table (Double Span Beam).
- Select the required span.
- Go down the column and check from which thickness t the required load-bearing capacity is reached.
- For roofs supporting a full load with top side sealing (warm roof), a sag restriction of L/300 is required.
- The selection for the SP 111/310 is a thickness t of 1.00 mm

SWISS PANEL® SP 41/193,5

Stahl **Positivlage**
Acier **Position positive**
Acciaio **Posizione positiva**
Steel **Positive position**



Zwischenauflagerbreite
Appuis intermédiaires
Larghezza dell'appoggio intermedio 60 mm
Intermediate supports

Endauflagerbreite
Appuis aux extrémités
Larghezza dell'appoggio all'estremità 60 mm
Supports at the ends


	Spannweite / Portée Span / Luce			m	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
	t	kg/m ²	Lgr [m]	max f	kN/m ²														
0.70	7.23	0.75	L/150	3.02	2.45	1.88	1.45	1.14	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.21	
			L/300	1.71	1.25	0.94	0.72	0.57	0.46	0.37	0.31	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	
0.75	7.75	0.87	L/150	3.55	2.74	2.06	1.59	1.25	1.00	0.81	0.67	0.56	0.47	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	
			L/300	1.88	1.37	1.03	0.79	0.62	0.50	0.41	0.33	0.28	0.24	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	
0.80	8.26	1.00	L/150	4.07	2.97	2.23	1.72	1.35	1.08	0.88	0.73	0.60	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	
			L/300	2.04	1.49	1.12	0.86	0.68	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	
0.88	9.09	1.47	L/150	4.62	3.47	2.61	2.01	1.58	1.26	1.03	0.85	0.71	0.59	0.51	0.43	0.37	0.33	0.28	
			L/300	2.38	1.73	1.30	1.00	0.79	0.63	0.51	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	
1.00	10.33	2.17	L/150	5.46	4.22	3.17	2.44	1.92	1.54	1.25	1.03	0.86	0.72	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	
			L/300	2.89	2.11	1.59	1.22	0.96	0.77	0.63	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	
1.25	12.91	2.71	L/150	6.88	5.31	3.99	3.07	2.42	1.93	1.57	1.30	1.08	0.91	0.77	0.66	0.57	0.50	0.44	
			L/300	3.64	2.65	1.99	1.54	1.21	0.97	0.79	0.65	0.54	0.46	0.39	0.33	0.29	0.25	0.22	

	Spannweite / Portée Span / Luce			m	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
	t	kg/m ²	Lgr [m]	max f	kN/m ²														
0.70	7.23	0.94	L/150	3.55	2.94	2.47	2.10	1.82	1.58	1.39	1.22	1.08	0.96	0.86	0.75	0.65	0.56	0.49	
			L/300	3.55	2.94	2.26	1.74	1.37	1.10	0.89	0.73	0.61	0.52	0.44	0.38	0.32	0.28	0.25	
0.75	7.75	1.09	L/150	4.15	3.43	2.88	2.45	2.11	1.84	1.62	1.42	1.26	1.12	0.96	0.82	0.71	0.62	0.54	
			L/300	4.15	3.30	2.48	1.91	1.50	1.20	0.98	0.80	0.67	0.57	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27	
0.80	8.26	1.25	L/150	4.73	3.91	3.28	2.79	2.41	2.09	1.84	1.62	1.43	1.22	1.04	0.89	0.77	0.67	0.59	
			L/300	4.73	3.57	2.88	2.07	1.63	1.30	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	
0.88	9.09	1.84	L/150	5.60	4.61	3.87	3.29	2.83	2.46	2.15	1.89	1.68	1.43	1.22	1.04	0.90	0.78	0.69	
			L/300	5.60	4.17	3.13	2.41	1.90	1.52	1.23	1.02	0.85	0.71	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	
1.00	10.33	2.71	L/150	6.89	5.67	4.75	4.03	3.44	2.96	2.58	2.27	2.01	1.74	1.48	1.27	1.10	0.95	0.83	
			L/300	6.89	5.07	3.81	2.94	2.31	1.85	1.50	1.24	1.03	0.87	0.74	0.63	0.55	0.48	0.42	
1.25	12.91	3.38	L/150	8.68	7.14	5.98	5.08	4.33	3.73	3.25	2.86	2.53	2.19	1.86	1.60	1.38	1.20	1.05	
			L/300	8.68	6.38	4.79	3.69	2.90	2.33	1.89	1.56	1.30	1.09	0.93	0.80	0.69	0.60	0.52	

	Spannweite / Portée Span / Luce			m	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
	t	kg/m ²	Lgr [m]	max f	kN/m ²														
0.70	7.23	0.94	L/150	3.85	3.12	2.58	2.16	1.84	1.59	1.39	1.15	0.96	0.81	0.69	0.59	0.51	0.44	0.39	
			L/300	3.24	2.36	1.78	1.37	1.08	0.86	0.70	0.58	0.48	0.41	0.34	0.30	0.26	0.22	0.19	
0.75	7.75	1.09	L/150	4.52	3.66	3.03	2.54	2.17	1.87	1.54	1.27	1.06	0.89	0.76	0.65	0.56	0.49	0.43	
			L/300	3.56	2.59	1.95	1.50	1.18	0.94	0.77	0.63	0.53	0.44	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	
0.80	8.26	1.25	L/150	5.19	4.21	3.48	2.92	2.49	2.05	1.66	1.37	1.14	0.96	0.82	0.70	0.61	0.53	0.46	
			L/300	3.85	2.81	2.11	1.63	1.28	1.02	0.83	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	
0.88	9.09	1.84	L/150	5.98	4.84	4.00	3.36	2.87	2.39	1.94	1.60	1.33	1.12	0.96	0.82	0.71	0.62	0.54	
			L/300	4.50	3.28	2.46	1.90	1.49	1.20	0.97	0.80	0.67	0.56	0.48	0.41	0.35	0.31	0.27	
1.00	10.33	2.71	L/150	7.17	5.81	4.80	4.03	3.44	2.91	2.37	1.95	1.62	1.37	1.16	1.00	0.86	0.75	0.66	
			L/300	5.47	3.99	3.00	2.31	1.82	1.45	1.18	0.97	0.81	0.68	0.58	0.50	0.43	0.37	0.33	
1.25	12.91	3.38	L/150	9.03	7.32	6.05	5.08	4.33	3.66	2.98	2.45	2.04	1.72	1.46	1.26	1.08	0.94	0.83	
			L/300	6.89	5.02	3.77	2.91	2.29	1.83	1.49	1.23	1.02	0.86	0.73	0.63	0.54	0.47	0.41	

SWISS PANEL® SP 41/193,5

Stahl **Negativlage**
Acier **Position negative**
Acciaio **Posizione negativa**
Steel **Negative position**



Zwischenauflagerbreite
 Appuis intermédiaires
 Larghezza dell'appoggio intermedio 60 mm
 Intermediate supports

Endauflagerbreite
 Appuis aux extrémités
 Larghezza dell'appoggio all'estremità 60 mm
 Supports at the ends


Spannweite / Portée Span / Luce			m	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
t	kg/m ²		max f	kN/m ²														
0.70	7.23		L/150	4.18	3.20	2.40	1.85	1.46	1.17	0.95	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26
			L/300	2.19	1.60	1.20	0.93	0.73	0.58	0.47	0.39	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13
0.75	7.75		L/150	4.77	3.48	2.62	2.01	1.58	1.27	1.03	0.85	0.71	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29
			L/300	2.39	1.74	1.31	1.01	0.79	0.63	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14
0.80	8.26		L/150	5.18	3.78	2.84	2.19	1.72	1.38	1.12	0.92	0.77	0.65	0.55	0.47	0.41	0.35	0.31
			L/300	2.59	1.89	1.42	1.09	0.86	0.69	0.56	0.46	0.38	0.32	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16
0.88	9.09		L/150	5.51	4.02	3.02	2.33	1.83	1.46	1.19	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.43	0.38	0.33
			L/300	2.76	2.01	1.51	1.16	0.91	0.73	0.60	0.49	0.41	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17
1.00	10.33		L/150	6.03	4.39	3.30	2.54	2.00	1.60	1.30	1.07	0.89	0.75	0.64	0.55	0.47	0.41	0.36
			L/300	3.01	2.20	1.65	1.27	1.00	0.80	0.65	0.54	0.45	0.38	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18
1.25	12.91		L/150	7.61	5.55	4.17	3.21	2.53	2.02	1.64	1.36	1.13	0.95	0.81	0.69	0.60	0.52	0.46
			L/300	3.81	2.78	2.09	1.61	1.26	1.01	0.82	0.68	0.56	0.48	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23

Spannweite / Portée Span / Luce			m	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
t	kg/m ²		max f	kN/m ²														
0.70	7.23		L/150	3.82	3.18	2.69	2.30	1.99	1.74	1.54	1.35	1.20	1.07	0.96	0.86	0.78	0.71	0.63
			L/300	3.82	3.18	2.69	2.23	1.75	1.40	1.14	0.94	0.78	0.66	0.56	0.48	0.42	0.36	0.32
0.75	7.75		L/150	4.42	3.67	3.10	2.65	2.30	2.01	1.77	1.56	1.38	1.23	1.10	1.00	0.90	0.79	0.69
			L/300	4.42	3.67	3.10	2.42	1.90	1.52	1.24	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34
0.80	8.26		L/150	5.04	4.18	3.52	3.01	2.60	2.27	2.00	1.75	1.55	1.39	1.24	1.12	0.98	0.85	0.75
			L/300	5.04	4.18	3.41	2.63	2.07	1.65	1.35	1.11	0.92	0.78	0.66	0.57	0.49	0.43	0.37
0.88	9.09		L/150	5.88	4.86	4.09	3.49	3.01	2.63	2.31	2.04	1.81	1.61	1.41	1.21	1.04	0.91	0.79
			L/300	5.88	4.83	3.63	2.80	2.20	1.76	1.43	1.18	0.98	0.83	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40
1.00	10.33		L/150	7.17	5.92	4.97	4.23	3.64	3.17	2.79	2.45	2.15	1.81	1.54	1.32	1.14	0.99	0.87
			L/300	7.17	5.28	3.97	3.06	2.40	1.93	1.57	1.29	1.08	0.91	0.77	0.66	0.57	0.50	0.43
1.25	12.91		L/150	9.04	7.46	6.26	5.33	4.59	4.00	3.51	3.09	2.72	2.29	1.95	1.67	1.44	1.25	1.10
			L/300	9.04	6.67	5.01	3.86	3.04	2.43	1.98	1.63	1.36	1.14	0.97	0.83	0.72	0.63	0.55

Spannweite / Portée Span / Luce			m	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
t	kg/m ²		max f	kN/m ²														
0.70	7.23		L/150	4.65	3.88	3.28	2.79	2.38	2.05	1.79	1.48	1.23	1.04	0.88	0.76	0.65	0.57	0.50
			L/300	4.15	3.03	2.27	1.75	1.38	1.10	0.90	0.74	0.62	0.52	0.44	0.38	0.33	0.28	0.25
0.75	7.75		L/150	5.39	4.49	3.80	3.24	2.76	2.38	1.95	1.61	1.34	1.13	0.96	0.82	0.71	0.62	0.54
			L/300	4.52	3.29	2.47	1.91	1.50	1.20	0.98	0.80	0.67	0.56	0.48	0.41	0.36	0.31	0.27
0.80	8.26		L/150	6.15	5.11	4.32	3.67	3.12	2.60	2.12	1.74	1.45	1.22	1.04	0.89	0.77	0.67	0.59
			L/300	4.90	3.57	2.68	2.07	1.63	1.30	1.06	0.87	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29
0.88	9.09		L/150	7.19	5.96	4.97	4.17	3.46	2.77	2.25	1.86	1.55	1.30	1.11	0.95	0.82	0.71	0.62
			L/300	5.21	3.80	2.86	2.20	1.73	1.38	1.13	0.93	0.77	0.65	0.55	0.48	0.41	0.36	0.31
1.00	10.33		L/150	8.78	7.11	5.88	4.81	3.78	3.03	2.46	2.03	1.69	1.43	1.21	1.04	0.90	0.78	0.68
			L/300	5.70	4.16	3.12	2.41	1.89	1.51	1.23	1.01	0.85	0.71	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34
1.25	12.91		L/150	11.06	8.96	7.41	6.08	4.78	3.83	3.11	2.56	2.14	1.80	1.53	1.31	1.13	0.99	0.86
			L/300	7.20	5.25	3.94	3.04	2.39	1.91	1.56	1.28	1.07	0.90	0.77	0.66	0.57	0.49	0.43

SWISS PANEL® SP 41/193,5

Aluminium Positivlage
 Aluminium Position positive
 Alluminio Posizione positiva
 Aluminium Positive position



Zwischenauflagerbreite
 Appuis intermédiaires
 Larghezza dell'appoggio intermedio 60 mm
 Intermediate supports

Endauflagerbreite
 Appuis aux extrémités
 Larghezza dell'appoggio all'estremità 40 mm
 Supports at the ends


	Spannweite / Portée			m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
	t	kg/m²	max f																
0.70	2.49		L/150	4.20	2.91	1.89	1.26	0.89	0.65	0.49	0.37	0.29	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	
			L/300	2.59	1.50	0.94	0.63	0.44	0.32	0.24	0.19	0.15	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	
0.80	2.84		L/150	5.13	3.56	2.25	1.51	1.06	0.77	0.58	0.45	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	
			L/300	3.09	1.79	1.13	0.75	0.53	0.39	0.29	0.22	0.18	0.14	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	
1.00	3.55		L/150	7.15	4.82	3.03	2.03	1.43	1.04	0.78	0.60	0.47	0.38	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15	
			L/300	4.16	2.41	1.52	1.02	0.71	0.52	0.39	0.30	0.24	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	

	Spannweite / Portée			m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
	t	kg/m²	max f																
0.70	2.49		L/150	3.17	2.35	1.81	1.43	1.16	0.95	0.80	0.68	0.58	0.51	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23	
			L/300	3.17	2.35	1.81	1.43	1.07	0.78	0.59	0.45	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	
0.80	2.84		L/150	4.19	3.10	2.39	1.89	1.53	1.26	1.05	0.90	0.77	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27	
			L/300	4.19	3.10	2.39	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14	
1.00	3.55		L/150	6.40	4.71	3.60	2.84	2.29	1.89	1.58	1.34	1.14	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.37	
			L/300	6.40	4.71	3.60	2.45	1.72	1.25	0.94	0.73	0.57	0.46	0.37	0.31	0.26	0.21	0.18	

	Spannweite / Portée			m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
	t	kg/m²	max f																
0.70	2.49		L/150	3.81	2.85	2.20	1.75	1.42	1.17	0.92	0.71	0.56	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	
			L/300	3.81	2.83	1.78	1.19	0.84	0.61	0.46	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09	
0.80	2.84		L/150	5.04	3.76	2.90	2.31	1.87	1.46	1.10	0.84	0.66	0.53	0.43	0.36	0.30	0.25	0.21	
			L/300	5.04	3.38	2.13	1.42	1.00	0.73	0.55	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11	
1.00	3.55		L/150	7.72	5.72	4.40	3.48	2.70	1.97	1.48	1.14	0.89	0.72	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29	
			L/300	7.72	4.55	2.86	1.92	1.35	0.98	0.74	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14	

SWISS PANEL® SP 41/193,5

Aluminium Negativlage
 Aluminium Position negative
 Alluminio Posizione negativa
 Aluminium Negative position



Zwischenauflagerbreite
 Appuis intermédiaires
 Larghezza dell'appoggio intermedio 60 mm
 Intermediate supports

Endauflagerbreite
 Appuis aux extrémités
 Larghezza dell'appoggio all'estremità 40 mm
 Supports at the ends

Spannweite / Portée Span / Luce				m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
t	kg/m²		max f	kN/m²															
0.70	2.49		L/150	4.17	2.90	2.13	1.63	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	
			L/300	3.63	2.10	1.32	0.89	0.62	0.45	0.34	0.26	0.21	0.17	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	
0.80	2.84		L/150	5.53	3.84	2.82	2.10	1.48	1.08	0.81	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16	
			L/300	4.30	2.49	1.57	1.05	0.74	0.54	0.40	0.31	0.24	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	
1.00	3.55		L/150	8.15	5.66	4.16	2.78	1.96	1.43	1.07	0.82	0.65	0.52	0.42	0.35	0.29	0.24	0.21	
			L/300	5.70	3.30	2.08	1.39	0.98	0.71	0.54	0.41	0.32	0.26	0.21	0.17	0.15	0.12	0.10	

Spannweite / Portée Span / Luce				m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
t	kg/m²		max f	kN/m²															
0.70	2.49		L/150	3.19	2.36	1.82	1.44	1.16	0.96	0.81	0.68	0.59	0.51	0.45	0.40	0.35	0.32	0.28	
			L/300	3.19	2.36	1.82	1.44	1.16	0.96	0.81	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16	
0.80	2.84		L/150	4.02	2.96	2.26	1.79	1.44	1.19	0.99	0.84	0.72	0.63	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	
			L/300	4.02	2.96	2.26	1.79	1.44	1.19	0.97	0.75	0.59	0.47	0.38	0.32	0.26	0.22	0.19	
1.00	3.55		L/150	5.85	4.27	3.24	2.54	2.04	1.68	1.40	1.19	1.02	0.88	0.77	0.68	0.60	0.54	0.48	
			L/300	5.85	4.27	3.24	2.54	2.04	1.68	1.29	0.99	0.78	0.63	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	

Spannweite / Portée Span / Luce				m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
t	kg/m²		max f	kN/m²															
0.70	2.49		L/150	3.83	2.86	2.21	1.76	1.43	1.18	0.99	0.85	0.73	0.62	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25	
			L/300	3.83	2.86	2.21	1.67	1.17	0.86	0.64	0.50	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12	
0.80	2.84		L/150	4.84	3.59	2.76	2.19	1.77	1.46	1.23	1.04	0.90	0.74	0.60	0.50	0.41	0.35	0.30	
			L/300	4.84	3.59	2.76	1.98	1.39	1.02	0.76	0.59	0.46	0.37	0.30	0.25	0.21	0.17	0.15	
1.00	3.55		L/150	7.09	5.21	3.98	3.13	2.52	2.07	1.73	1.47	1.23	0.98	0.80	0.66	0.55	0.46	0.39	
			L/300	7.09	5.21	3.92	2.63	1.85	1.35	1.01	0.78	0.61	0.49	0.40	0.33	0.27	0.23	0.20	