

## Wichtige Hinweise für unsere Abholer

**Grundsätzlich müssen unsere Produkte mit geschlossenen LKW's mit Rollverdeck transportiert werden. Die Beladung erfolgt ausschliesslich mit Kran von oben.**

**Ausnahme: Sandwichelemente werden auf offene LKW's mit Gabelstapler verladen.**

### Für LKWs über 7.5 Tonnen gelten folgende Fahrzeuganforderungen:

- Einwandfrei bedienbares Rollverdeck
- Unbeschädigte Aufbauten, die einwandfrei funktionieren
- Hohe Stirnwand (min. 2'100 mm) unbeschädigt
- Mindestbreite der Ladefläche 2'460 mm innen
- Rungen und Einsteckbretter vollzählig vorhanden und unbeschädigt
- Bordwand-Verriegelungselemente funktionsfähig
- Ladebordwand verriegelt und unbeschädigt
- Ausreichend und geeignete Zurrpunkte (min. 12 Stück)
- Mindestens 12 Zurrgurten DIN 12195-2 (STF 240daN); Haken müssen zu den Zurrpunkten passen (fehlende Gurten müssen vor Ort beschafft werden)
- Alle Zurrmittel müssen technisch einwandfrei und regelmässig geprüft sein
- Der Wagenboden muss trocken und gereinigt sein; es dürfen keine anderen Produkte oder Verpackungsmaterial auf dem Boden liegen (Besen an Bord)
- Mindestens 20 Anti-Rutsch-Matten und 40 Kantenschützer müssen auf dem LKW vorhanden sein

Die Beladezeiten von Montag bis Freitag von 07:30 bis 11:30 Uhr sind einzuhalten.

**Ungeeignete Fahrzeuge werden aus Sicherheitsgründen nicht beladen, die Anfahrt/Bereitstellung wird nicht vergütet!**

Bei Abweichungen von diesen Anforderungen oder beim Einsatz eines LKW's unter 7.5 Tonnen ist unsere Transportplanung vorgängig zu kontaktieren, um die entsprechende Anforderung zu klären.