

Indicazioni importanti per gli autotrasportatori che ritirano la merce

I nostri prodotti devono essere trasportati esclusivamente su autocarri chiusi provvisti di telone avvolgibile. Il caricamento deve avvenire esclusivamente dall'alto mediante gru. Fanno eccezione gli elementi sandwich che devono essere caricati su autocarri aperti mediante carrelli elevatori a forca.

I veicoli di massa superiore a 7,5 t devono soddisfare i seguenti requisiti:

- sistema di copertura con telone avvolgibile perfettamente funzionante
- sovrastrutture senza difetti e perfettamente funzionanti
- parete frontale alta (min. 2100 mm) non danneggiata
- larghezza minima del vano di carico di 2460 mm (misura interna)
- centine e traversine (stecche) al completo e non danneggiate
- dispositivi di chiusura dei bordi perfettamente funzionanti
- lato di carico in posizione di blocco e non danneggiato
- sufficienti punti idonei per fissare/rizzare il carico (minimo 12)
- almeno 12 cinghie DIN 12195-2 (STF 240daN); ganci adatti per i punti di fissaggio del carico (eventuali cinghie mancanti devono essere procurate in loco)
- tutti i dispositivi per rizzare/fissare il carico devono essere perfettamente funzionanti e periodicamente controllati
- il pianale di carico deve essere asciutto e pulito; sul pianale di carico non devono essere presenti altri prodotti o materiali di imballaggio (tenere a bordo una scopa)
- il veicolo deve essere provvisto di almeno 20 stuoie antiscivolo e di almeno 40 coprispiglioli

Rispettare rigorosamente l'orario di carico dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 11.30

Per ragioni di sicurezza, non si effettuerà il carico di automezzi ritenuti non idonei. I costi per il viaggio e la messa a disposizione non saranno rimborsati!

In caso di difformità rispetto ai suddetti requisiti o se si utilizzano automezzi di massa inferiore a 7,5 tonnellate, chiediamo di contattare previamente il nostro ufficio di pianificazione dei trasporti in modo da verificare l'idoneità del veicolo.