

Rivestimento sottile (DU) 15 µm – lo standard per uso interno


Il così detto rivestimento fine (DU) è il prodotto standard per le applicazioni interne di edifici, esse siano il guscio intero di pannelli sandwich, di cassette o dei profili portanti. Il rivestimento DU non è per contro adatto all'uso esterno (DU) in quanto in breve tempo appaiono in breve tempo appaiono danni dovuti ad agenti e alla corrosione. Ciò vale pure per le tettoie o costruzioni simili.


CARATTERISTICHE

Lo spessore del rivestimento è di 15 µm, il materiale di supporto è a base di zinco o di MagicZinc® con buone resistenze alla corrosione. Grazie alla tonalità chiara raggiunge un'ottimale riflessione luminosa contribuendo in tal modo alla riduzione dei costi per l'illuminazione.

COLLEZIONE COLORI

Colori	RAL 9002 ¹⁾	RAL 9010 ¹⁾
Ottenibile	15 µm	15 µm
	Acciaio	Acciaio





1) Tonalità simile a RAL; all'interno di una fornitura non è garantita l'uniformità del colore.

Dalla nostra lista dei materiali a magazzino MONTACOLOR trovate, per ogni profilo, tutti i colori e gli spessori standard.

VANTAGGI

- Prodotto efficiente e adatto per impiego in locali interni, in condizioni normali e senza sollecitazione ha la stessa durata pari all'edificio.

CARATTERISTICHE IN UN COLPO D'OCCHIO

Ottenibile	Acciaio
Colori	simile a RAL 9002, simile a RAL 9010
Spessore nominale del rivestimento	~ 15 µm
Glanz (60°)	23-50 %
Flessibilità, raggio di curvatura	5T
Categoria UV [1-4]	RUV2
Temperatura massima di servizio	90°
Resistenza ai graffi	1
Resistenza agli agenti chimici organici	2
Resistenza agli agenti chimici inorganici	2
Comportamento al fuoco	A1

1=moderato; 2=sufficiente; 3=buono; 4=molto buono

QUANTITÀ MINIME PER ACQUISTI SPECIALI

1250 mm: 24 t
1500 mm: 28 t

EVITARE LE DIFFERENZE DI COLORE

Vi rendiamo attenti che, nel caso di utilizzo di diversi lotti del materiale, devono essere accettate, nel limite di definite tolleranze, e le variazioni di colore entro certe tolleranze devono essere accettate per tutte le tonalità di colore. In caso di dubbio, raccomandiamo sempre di richiedere la produzione dell'ordinazione in un unico lotto di materiale. Montana Building Systems Ltd. non risponde delle differenze di colore tra i prodotti Montana come pure, tra i prodotti Montana e quelli di altri produttori. Questo vale per tutti i colori e per tutti i prodotti preverniciati. Se diversi prodotti o rivestimenti devono essere installati tra loro e hanno la stessa tonalità di colore, deve essere effettuata una campionatura.

I sistemi di verniciatura metallizzati e trasparenti richiedono particolare attenzione. Quando si utilizzano questi tipi di rivestimenti, Montana Bausysteme SA raccomanda che sia le specifiche dell'ordine sia le quantità di applicazione tengano conto delle superfici delle facciate in modo da poterle produrre in un unico lotto di materiale. Le finiture metallizzate sono contrassegnate da una freccia sul retro o sulla pellicola protettiva che indica chiaramente la direzione della struttura e ciò per permettere una corretta installazione.