


## MONTAFORM Design® 35-5/250

- Con omologazione ufficiale per la Germania - contattateci per il vostro calcolo statico individuale!
- Clip di sostegno appositamente sviluppate per le aree di facciata esposte e gli edifici con elevati carichi di risucchio del vento.
- I fissaggi nascosti assicurano un aspetto filigranato.
- Per edifici residenziali, commerciali/industriali e infrastrutture.



<b>MATERIALE</b> Acciaio o alluminio	<b>RIVESTIMENTO E COLORAZIONE</b> Diversi sistemi di rivestimento a seconda dei requisiti di protezione dalla corrosione, così come innumerevoli varianti di colorazione possibili.
<b>MATERIALE STANDARD</b> Acciaio o alluminio Alluminio disponibile anche in versione perforata	<b>NOTE MONTAFORM®</b> Tutti i profili MONTAFORM® sono dotati di una pellicola protettiva rimovibile. Per evitare ammaccature visibili durante l'avvitamento della flangia piatta, i profili MONTAFORM® devono essere installati solo con il lato visibile A (lato delle intemperie) rivolto verso l'esterno.  I profili MONTAFORM® possono essere sovrapposti solo longitudinalmente. Quando si progetta, quindi, invece di una sovrapposizione trasversale, si devono prevedere adeguate chiusure di testata, lesene o scuretti di raccordo.  Il fissaggio viene effettuato secondo le linee guida per i profili trapezoidali con viti inossidabili comprese le rosette di tenuta. L'allineamento complanare e pulito della sottostruttura metallica è fondamentale per una perfetta collocazione del profilo e un per un impeccabile aspetto della parete, in modo che su profili a parete fine MONTAFORM® non sviluppino ondulazioni dovute alle tensioni.  Il valore di riferimento della campata dei profili è compreso tra 1,50 m e 2,00 m, a seconda della scelta del materiale e dello spessore della lamiera.  <b>Saremo lieti di fornirvi un calcolo statico individuale e relativo all'oggetto su richiesta.</b>
<b>AREA DI APPLICAZIONE</b> Facciata, intradosso del soffitto	
<b>DIREZIONE DI INSTALLAZIONE</b> Verticale, orizzontale, diagonale	
<b>LARGHEZZA</b> 250 mm	
<b>ALTEZZA DEL PROFILO (ALTEZZA TOTALE)</b> 39 mm	
<b>LUNGHEZZE</b> 0.6 m a 6.0 m * altre lunghezze disponibili su richiesta	
<b>TOLLERANZE</b> Lunghezze fino a 4 m: $\pm 3$ mm Lunghezze fino a 6 m: $\pm 4$ mm Larghezza: $\pm 2$ % della larghezza della costruzione Altezza: $\pm 5$ % dell'altezza del profilo Bombatura trasversale: $\pm 10$ % della larghezza utile	